C E N T R U M K S Z T A Ł C E N I A P R A K T Y C Z N E G O W S T A R A C H O W I C A C H

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ



D.Z. 01 | D.Z. 01A | D 01 | D 02 | D 03 | D 04 | D 05 | P01 | P02 | B.Z. 01 | B.Z. 02

Drzwi dwuskrzydłowe 140 "90+50"
Szerokość otworu w murze: 150 /210 cm
Profile aluminiowe 70 z przegrodą termiczną
Wypełnienie skrzydła: szyba zespolona lub panel z blach ocynkowanych ocieplony izolacją 30 mm
Uszczelki przyszybowe
Rama i skrzydło malowane proszkowo kolor: RAL 7011
Uszczelnienie gumowe na całym obwodzie
Możliwość wykonania w 2 lub 3 klasie antywłamaniowej wg PN-ENV 1627:2006

U =1,3 W / m2K

ilość: 1+1 sztuk

Drzwi jednoskrzydłowe EI30 "100"
Szerokość otworu w murze: 110 /210 cm
Zabezpieczenie przeciwwyważeniowe - ryglowane w 6 punktach, wyposażone w 3 stałe bolce antywyważeniowe od strony zawiasów, które chowają się w specjalne otwory w ościeżnicy
zamek główny w najwyższej klasie zabezpieczenia /odporności na włamanie
Konstrukcja zawiasów zarówno dla drzwi otwieranych do wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczenia, uniemożliwia ich demontaż celem zdjęcia skrzydła drzwi
drzwi posiadają płaski wzór blachy pokryty folią dekoracyjną PVC z powłoką ochronną przed zarysowaniem
folia z powłoką zabezpieczającą przed zarysowaniem
bardzo dobry współczynnik izolacyjności termicznej (powoduje oszczędność energii)
tłumienie akustyczne Rw=34 dB
Tarcza drzwiowa z klamkami dwudzielna z ochroną wkładki głównej
Stałe bolce antywyważeniowe (od strony zawiasów skrzydła) (3 szt.)
Zawiasy trójdzielne (3 szt.)
Uszczelka przylgowa skrzydła drzwi (1 kpl.)
Uszczelka pęczniejąca
Ościeżnica symetryczna (w kolorze skrzydła drzwi) FD
kolor: buk

ilość: 3 sztuk

Drzwi jednoskrzydłowe EI30 "90"
Szerokość otworu w murze: 100 /210 cm
Zabezpieczenie przeciwwyważeniowe - ryglowane w 6 punktach, wyposażone w 3 stałe bolce antywyważeniowe od strony zawiasów, które chowają się w specjalne otwory w ościeżnicy
zamek główny w najwyższej klasie zabezpieczenia /odporności na włamanie
Konstrukcja zawiasów zarówno dla drzwi otwieranych do wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczenia, uniemożliwia ich demontaż celem zdjęcia skrzydła drzwi
drzwi posiadają płaski wzór blachy pokryty folią dekoracyjną PVC z powłoką ochronną przed zarysowaniem
folia z powłoką zabezpieczającą przed zarysowaniem
bardzo dobry współczynnik izolacyjności termicznej (powoduje oszczędność energii)
tłumienie akustyczne Rw=34 dB
Tarcza drzwiowa z klamkami dwudzielna z ochroną wkładki głównej
Stałe bolce antywyważeniowe (od strony zawiasów skrzydła) (3 szt.)
Zawiasy trójdzielne (3 szt.)
Uszczelka przylgowa skrzydła drzwi (1 kpl.)
Uszczelka pęczniejąca
Ościeżnica symetryczna (w kolorze skrzydła drzwi) FD
kolor:buk

ilość: 2 sztuk

Drzwi jednoskrzydłowe "80"
szerokość otworu w murze: 90 /210 cm
krawędź karnies
rama z drewna iglastego
wypełnienie „plaster miodu"
2 zawiasy (srebrne)
blokada łazienkowa
szczelina wentylacyjna
ościeżnica drewniana stała
wzmocnienie dolnego
ramiaka przed wilgocią
kolor:buk

ilość: 2 sztuk

Drzwi przesuwne "100"
do zabudowy w ścianie jednoskrzydłowe
szerokość otworu w murze: 100 /210 cm
krawędź karnies
rama z drewna iglastego
wypełnienie „plaster miodu"
2 zawiasy (srebrne)
blokada łazienkowa
ościeżnica drewniana stała
wzmocnienie dolnego
ramiaka przed wilgocią
kolor:buk

ilość: 1 sztuk

Drzwi wewnetrzne dwuskrzydłowe EI30 140 - "90 +50" z panelem doświetlającym górnym 70 /150 CM
szerokość otworu w murze: 150 /280 cm
Materiał:
drzwi ppoż stanowią odpowiednio przycięte i połączone ze sobą poprzez spawanie profile stalowe.
Kolor:
profile są malowane proszkowo na dowolny kolor z palety RAL (7011)
Rodzaje:
przeszklone szkłem ognioodpornym (szkło zespolone jako wariant) oraz wmontowanym nieprzezroczystym panelem
dymoszczelne w klasie S 60
Aprobata techniczna itb AT-15-5414/2002
Drzwi i segmenty przegród przeciwpożarowych profile ISO o klasach odporności ogniowej EI 30

ilość: 5 sztuk

Ścianki profilowe szklane EI30
wysokość: 280 cm
Szerokość: 190 i 75 cm
Materiał:
konstrukcję ścianek ppoż stanowią odpowiednio przycięte i połączone ze sobą poprzez spawanie profile stalowe.
Kolor:
profile są malowane proszkowo na dowolny kolor z palety RAL. tj. drzwi D05
Rodzaje:
przeszklone szkłem ognioodpornym (szkło zespolone jako wariant) oraz wmontowanym nieprzezroczystym panelem
dymoszczelne w klasie S 60
Aprobata techniczna itb AT-15-5414/2002
Drzwi i segmenty przegród przeciwpożarowych profile ISO o klasach odporności ogniowej EI 30

ilość: 4(190) + 2(75) sztuki

Brama przemysłowa segmentowa 300 / 300 z panelem aluminiowym przeszklonym x2
Skrzydło bramy wykonane z paneli stalowych 40 mm lub 60 mm wypełnionych bezfreonową pianką poliuretanową
Konstrukcja z elementów stalowych ocynkowanych
Skrzydło bramy porusza się wzdłuż prowadnic pionowych i poziomych podsufitowych
Brama uszczelniona na całym obwodzie w dolnym panelu zamontowana uszczelka przylegająca do podłoża
Uszczelnienie pomiędzy górnym panelem, a nadprożem zapewnia uszczelka montowana do górnego panelu lub mocowana do nadproża
Panele posiadają zabezpieczenie kształtowe uniemożliwiające przytrzaśnięcie palców oraz uszczelki w miejscu styku dwóch paneli
Bramy segmentowe dostępne w wersji ręcznej i automatycznej
Kolor: RAL 7016

ilość: 2 sztuki

Brama przemysłowa segmentowa 250 / 300 z panelem aluminiowym przeszklonym x2
Skrzydło bramy wykonane z paneli stalowych 40 mm lub 60 mm wypełnionych bezfreonową pianką poliuretanową
Konstrukcja z elementów stalowych ocynkowanych
Skrzydło bramy porusza się wzdłuż prowadnic pionowych i poziomych podsufitowych
Brama uszczelniona na całym obwodzie w dolnym panelu zamontowana uszczelka przylegająca do podłoża
Uszczelnienie pomiędzy górnym panelem, a nadprożem zapewnia uszczelka montowana do górnego panelu lub mocowana do nadproża
Panele posiadają zabezpieczenie kształtowe uniemożliwiające przytrzaśnięcie palców oraz uszczelki w miejscu styku dwóch paneli
Bramy segmentowe dostępne w wersji ręcznej i automatycznej
Kolor: RAL 7016

ilość: 2 sztuki

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ



O.Z. 01 | O.Z. 02 | O.Z. 03 | O.W. 01

Okno PCV rozwierne, częściowo stałe
125 /120 cm

część otwierana
profile PCV z przegrodą termiczną 70 rama i skrzydło RAL 7012
uszczelnienie gumowe na całym obwodzie
montaż w zabudowie indywidualnej

Część stała
profile PCV z przegrodą termiczną 70
wypełnienie witryny: szyba zespolona
rama malowana proszkowo RAL 7012
montaż w zabudowie indywidualnej

zespolenia trzyszybowe dla uzyskania wsp. U =1,0 W / m2K

ilość: 2 sztuk

Okno PCV rozwierne, uchylne i częściowo stałe
300 /120 cm

część otwierana
profile PCV z przegrodą termiczną 70 rama i skrzydło RAL 7012
uszczelnienie gumowe na całym obwodzie
montaż w zabudowie indywidualnej

Część stała
profile PCV z przegrodą termiczną 70
wypełnienie witryny: szyba zespolona
rama malowana proszkowo RAL 7012
montaż w zabudowie indywidualnej

zespolenia trzyszybowe dla uzyskania wsp. U =1,0 W / m2K

ilość: 6 sztuk

Nieotwierany świetlik połaciowy SFX
zastosowanie: pomieszczenia z umieszczonym na dużej wysokości skośnym fragmentem dachu
Współczynnik: uszyby1,1 w/m² k
Parametry: zestaw szybowy 4h-16-4t wypełniony gazem, zawierający warstwę niskoemisyjną i szkło hartowane
Materiał: drewno sosnowe, impregnowane próżniowo i dwukrotnie malowane lakierem akrylowym
Kąt nachylenia połaci dachowej: od 15 do 85°
Zewnętrzne wymiary ościeżnicy: sfx 32/55 - 83 x 140 mm
Wymiary montażowe okna: sfx 32/55 - 564 x 1152 mm
Efektywna powierzchnia przeszklenia: sfx 32/55 - 0,88 m²

ilość: 9 sztuk

Okno wewnętrzne PCV stałe EI30
300 /160 cm

profile PCV z przegrodą termiczną 70
wypełnienie witryny: szyba zespolona
rama RAL 7012

ilość: 2 sztuk

UWAGA:

PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI DRZWIOWEJ WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, NALEŻY TEŻ POWTÓRNIE PRZELICZYĆ ILOŚĆ ZAMAWIANYCH SZTUK STOLARKI

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WYKONANO WG WIDOKU OD STRONY ELEWACJI

WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH - W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY

STOLARKA DRZWI POWINNA POSIADAĆ ODPOWIEDNI WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA ZAPEWNIAJĄCY ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ BUDYNKU



PRZEKRÓJ



RZUT BRAMY

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

AARZ ATELIER ARCHITEKTURY Radosław Żubrycki
PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURA DESIGN
ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI
Ul.Św. Jana 9a 59-900 Zgorzelec www.aarz.pl tel. 514492382

Tytuł projektu: BUDOWA BUDYNKU WARSZTATÓW nr 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W STARACHOWICACH
ADRES: ZGODNIE ZE STRONĄ NR 1 PROJEKTU BUDOWLANEGO

P09

Tytuł rysunku: ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
Etap projektowy: PROJEKT BUDOWLANY
Branża: ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA
Skala rysunku: 1:50
Numer dokumentacji: ----
Data projektu: 20_.2017
Data przekazania: GRUDZIEŃ 2017
Data poprawki: ----
Adres: POWIAT STARACHOWICKI

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:
mgr inż. arch. Joanna Niecko
Nr upr. 730/LOWKO/2016
uprawnienia budowlane
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. arch. Radosław Żubrycki
Nr upr. 60/LoWKO/2014/DW
uprawnienia budowlane
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:
mgr inż. Marek Szczurek
Nr upr. DOŚ / 0015 / PBKb / 17
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń

KONSTRUKCJA - SPRAWDZAJĄCY:
Mgr inż. Krzysztof Czaplinski
Nr upr. 106/0053/UW
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń