



LEGENDA	
	A1 – oprawa LED, 4000lm 26W, IP65, IK10, 840, trwałość 63.000h (L80B10)
	A2 – oprawa LED, 3000lm 19W, IP65, IK10, 840, trwałość 60.000h (L80B10)
	B1 – oprawa LED, 2200lm 20W, IP20, IK02, 840, trwałość 60.000h (L70B50)
	C1 – oprawa LED, 2200lm 16W, IP44, IK04, 840, trwałość 60.000h (L80B10).
	D1 – oprawa LED, 7200lm 48W, IP65, IK10, 840, trwałość 60.000h (L80B10)
	E1 – oprawa LED, 5800lm 40W, IP44, IK04, 840, trwałość 63.000h (L70B50)
	Łącznik instalacyjny 1-biegunowy 10A/230V, IP20, p/t
	Łącznik instalacyjny 1-biegunowy 10A/230V, IP44, p/t
	Łącznik instalacyjny świecznikowy 10A/230V, IP20, p/t
	Łącznik instalacyjny przechodowy –1biegunowy 10A/230V, IP20, p/t
	Rozdzielnia piętrowa

Uwaga:
1. Oświetlenie podstawowe na klatce schodowej zasilić z istniejącego obwodu oświetlenia. Sterowanie oświetlenia na klatce schodowej analogicznie jak na pozostałych piętrach.