

LEGENDA:

ZIMNA WODA RURY MIEDZIANE

CIEPŁA WODA RURY MIEDZIANE



KUREK WODY

INSTALACJE I URZĄDZENIA SANITARNE:

BUDYNEK POSIADA ISTNIEJĄCĄ SIEĆ WODOCIĄGOWĄ.

INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ NALEŻY WYKONAĆ PRZEWODEM Z **RUR MIEDZIANYCH** Z ZASTOSOWANIEM ŁĄCZNIKÓW GWINTOWANYCH. RURY WODOCiąGOWE UKŁADANE W POSADZCE NALEŻY MONTAOWAĆ W KARBOWANYCH RURACH OSŁONOWYCH TYPU PESZEL. PRZED ZABETONOWANIEM NALEŻY PRZEPROWADZIĆ PRÓBĘ SZCZELNOŚCI NA CIŚNIENIE 1.5 RAZY WIĘKSZE OD CIŚNIENIA ROBOCZEGO. W MIEJSZACH PRZEJŚĆ PRZESZ STROPY I ŚCIANY NALEŻY ZASTOSOWAĆ OTULINĘ Z SPECJALNEGO PE. W ŚC IANKACH DZIAŁOWYCH I W BRUZZACH, NALEŻY ZAIZOLOWAĆ KSZTAŁTKAMI Z PIAŃKI POLIURETANOWEJ O GR IZOLACJI 9 MM.

W MIEJSCACH PODŁĄCZEŃ BATERII I ZAWORÓW CZERPALNYCH PRZEWIDUJE SIĘ ZASTOSOWANIE ZŁĄCZEK METALOWYCH GWINTOWANYCH. DO USZCZELNIENIA ŁĄCZNIKÓW STOSOWAĆ TAŚMĘ LUB PASTĘ TEFLONOWĄ.

OBLICZENIA ZAPOTRZEBOWANIA NA WODĘ:

RODZAJ PRZYBORU	IL. SZT.	qn [l/s]	SUMA qn
UMYWALKA	7	0,14	0,98
PŁ. ZBIORNIKOWA	4	0,13	0,52
PISUAR	1	0,3	0,30

RAZEM	1,80
-------	------

ARMATURA WODOCIĄGOWA:

BATERIA UMYWALKOWA	7 SZT
ZAWÓR USTĘPOWY	4 SZT
ZAWÓR PISUAROWY	1 SZT
ZAWÓR KULOWY CZERPALNY ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA	2 SZT

UWAGI:
INSTALACJA WODOCIĄGOWA – ZAOPATRZENIE ISTNIEJĄCYM PRZYŁĄCZEM

STARACHOWICE - BUDYNEK III
RZUT PARTERU - INSTALACJA WODOCIĄGOWA
skala 1:50

